


Please type a plus sign (+) inside this box →




PTO/SB/21 (08-00)


Approval for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

 <p>TRANSMITTAL FORM</p> <p>Used for all correspondence after initial filing)</p>	Application Number	10/653,791	
	Filing Date	September 2, 2003	
	First Named Inventor	OHBA, Akio	
	Group Art Unit		
	Examiner Name		
Total Number of Pages in This Submission	2	Attorney Docket Number	81617 [SC-70003US]

ENCLOSURES (check all that apply)		
<input type="checkbox"/> Fee Transmittal Form (in duplicate) <input type="checkbox"/> Fee Attached <input type="checkbox"/> Amendment / Reply <input type="checkbox"/> After Final <input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s) <input type="checkbox"/> Extension of Time Request <input type="checkbox"/> Express Abandonment Request <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement <input checked="" type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s) <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/ Incomplete Application <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	<input type="checkbox"/> Assignment Papers (for an Application) <input type="checkbox"/> Drawing(s) <input type="checkbox"/> Licensing-related Papers <input type="checkbox"/> Petition <input type="checkbox"/> Petition to Convert to a Provisional Application <input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address <input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer <input type="checkbox"/> Request for Refund <input type="checkbox"/> CD, Number of CD(s) _____	<input type="checkbox"/> After Allowance Communication to Group <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) <input type="checkbox"/> Proprietary Information <input type="checkbox"/> Status Letter <input checked="" type="checkbox"/> Other Enclosure(s) (please identify below): - Transmittal Letter of Certified Priority document - Return Receipt Postcard
Remarks - Certified copy of Japanese Priority Document: Japanese Patent Appln. No. 2002-262170, filed September 6, 2002 (51 pgs.) - Certified copy of Japanese Priority Document: Japanese Patent Appln. No. 2003-124477, filed April 28, 2003 (63 pgs.) - Certified copy of Japanese Priority Document: Japanese Patent Appln. No. 2003-293804, filed August 15, 2003 (58 pgs.)		

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT	
Firm or Individual name	Richard E. Wawrzyniak, Reg. No. 36,048 FITCH, EVEN, TABIN & FLANNERY
Signature	
Date	9/19/03

CERTIFICATE OF MAILING			
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on this date:			
			September 19, 2003
Typed or printed name	Pamela M. Stone		
Signature		Date	September 19, 2003

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



DOCKET NO. 81617 [SC-70003US]

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Ohba, Akio
Serial No.: 10/653,791
Filed: September 2, 2003
For: IMAGE PROCESSING METHOD
AND APPARATUS
Group Art
Unit:
Examiner:

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this paper is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on this date.

September 19, 2003

Date

Pamela M. Stone
Pamela M. Stone

TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Enclosed is Japanese Certified Priority document No. JP2002-262170, Japanese Certified Priority document No. JP2003-124477 and Japanese Certified Priority document No. JP2003-293804 for the above-specified patent application submitted under 35 U.S.C. § 119(b).

Respectfully submitted,

FITCH, EVEN, TABIN & FLANNERY

Richard E. Wawrzyniak
Reg. No. 36,048

9/19/03

Date

Address all correspondence to:
FITCH, EVEN, TABIN & FLANNERY
120 So. LaSalle Street, Suite 1600
Chicago, IL 60603-3406
Telephone: (858) 552-1311

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 9月 6日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-262170

[ST.10/C]:

[JP2002-262170]

出 願 人


Applicant(s):

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

2003年 5月23日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3036620

【書類名】 特許願

【整理番号】 SCEI02009

【提出日】 平成14年 9月 6日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06T 15/00
G06F 15/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区赤坂7丁目1番1号 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内

【氏名】 大場 章男

【特許出願人】

【識別番号】 395015319

【氏名又は名称】 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

【代理人】

【識別番号】 100105924

【弁理士】

【氏名又は名称】 森下 賢樹

【電話番号】 03-3461-3687

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-165910

【出願日】 平成14年 6月 6日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 091329

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0211041

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像処理方法および画像処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 入力された 3 次元オブジェクトのデータをグループに分類する分類部と、

同一グループに属する 3 次元オブジェクトを包含する部分空間をそれぞれ独立した描画単位とする個別の描画処理を行い、前記描画単位ごとに独立した画像データを生成する描画処理部と、

前記描画単位ごとに生成された前記画像データを統合して最終的に表示すべき画像データを生成する統合部とを含むことを特徴とする画像処理装置。

【請求項 2】 前記描画処理部は、透視投影で規定される四角錐台を前記部分空間として算出して前記 3 次元オブジェクトの透視変換を行う座標変換部と、前記四角錐台における個別の描画処理を行うレンダリング部とを含むことを特徴とする請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 3】 前記分類部は、前記 3 次元オブジェクトの運動特性に関する属性にもとづいて前記 3 次元オブジェクトをグループ分けすることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の画像処理装置。

【請求項 4】 前記分類部は、前記 3 次元オブジェクトを描画する際の詳細度に関する情報にもとづいて前記 3 次元オブジェクトをグループ分けすることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の画像処理装置。

【請求項 5】 前記統合部は、前記描画単位ごとに生成された前記画像データの各画素の奥行き値のダイナミックレンジを補正した上で、補正された前記奥行き値の大小比較により前記画像データを合成して最終的に表示すべき画像を生成することを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれかに記載の画像処理装置。

【請求項 6】 前記描画処理部は、複数のレンダリング部を含み、各描画単位の描画処理の複雑度にもとづいて描画処理を前記複数のレンダリング部に分散させることを特徴とする請求項 1 から 5 のいずれかに記載の画像処理装置。

【請求項 7】 前記描画処理部は、複数の処理性能の異なるレンダリング部を含み、各描画単位の描画処理の複雑度に応じた処理性能をもつ前記レンダリ

グ部にその描画処理を行わせることを特徴とする請求項 1 から 5 のいずれかに記載の画像処理装置。

【請求項 8】 重なりを許容して分割された部分空間ごとにその部分空間に含まれる 3 次元オブジェクトのレンダリングを独立して行い、各部分空間に含まれる 3 次元オブジェクトのレンダリング結果を奥行き方向の距離を評価して統合することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 9】 1 または複数の 3 次元オブジェクトを 1 つのグループとして扱い、同一グループに含まれる前記 3 次元オブジェクトを包含する部分空間の単位で個別にレンダリングを行い、各部分空間のレンダリングの結果を統合して最終的に表示すべき画像データを生成することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 1 0】 複数の 3 次元オブジェクトの配列データを読み込む工程と、
表示エリア内に存在する 3 次元オブジェクトをグループ分けする工程と、
同一グループに属する 3 次元オブジェクトを包含する部分空間を独立した描画単位として決定する工程と、
前記描画単位ごとに個別のレンダリング処理を行って画像データを生成する工程と、
前記画像データを統合して最終的に前記表示エリア内に表示すべき画像データを生成する工程とをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

【請求項 1 1】 視点座標系での各 3 次元オブジェクトの位置を算出し、視点からの距離にもとづいて各 3 次元オブジェクトの描画に係る詳細度情報を決定する工程をさらに含み、

前記グループ分けする工程は、前記表示エリア内に存在する 3 次元オブジェクトを前記詳細度情報にもとづいてグループ分けすることを特徴とする請求項 1 0 に記載のプログラム。

【請求項 1 2】 前記レンダリング処理は、各描画単位の描画処理を複数の描画処理ユニットに分散してなされることを特徴とする請求項 1 0 または 1 1 に記載のプログラム。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】

この発明は画像処理技術、とくに 3 次元オブジェクトを 2 次元表示画面に描画する画像処理方法および画像処理装置に関する。

【 0 0 0 2 】

【 従 来 の 技 術 】

3 次元グラフィックスを多用するコンピュータゲームやシミュレーションなどのアプリケーションでは、3 次元オブジェクトを見る視点位置が移動したり、ユーザが 3 次元オブジェクトを移動させたりするため、高速なコンピュータグラフィックス (CG) 処理が要求される。具体的には、透視変換によりオブジェクトのワールド座標を 2 次元座標に変換し、その位置情報とオブジェクトの表面の色や模様などのテクスチャとを用いてレンダリング処理によりピクセル単位のカラー情報を求め、フレームバッファメモリに書き込み、画面に表示するという一連の描画処理をオブジェクトの移動や視点の移動のたびに高速に行う必要がある。

【 0 0 0 3 】

レンダリング処理の高速化のために、描画領域を小領域のタイルに分割してタイルごとに並列にレンダリングする分割処理法がある。このタイルレンダリングと呼ばれる方法では、処理の大半をオンチップのメモリで行うことが可能であり、フレームバッファとして用いられる外部メモリへの依存度が低いため、3 D パイプラインを用いた既存のグラフィックチップよりメモリバンド幅が少なく済む。

【 0 0 0 4 】

また、それぞれに VRAM をもった複数のグラフィックプロセッサを並列駆動し、各グラフィックプロセッサによる描画データと Z バッファを同期して出力し、外部で合成する方式もある。

【 0 0 0 5 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

タイルレンダリングでは、3 D パイプラインの処理方式と大きく異なるため、アプリケーションとの互換性の問題が生じる他、オブジェクトの数が増えると

、ソート処理のために効率が悪くなるといった問題が生じる。また、グラフィックプロセッサを並列駆動する方式は、並列度は高くなるが、メモリが物理的に分散する構成となるため、VRAMの利用効率が悪く、柔軟な運用が難しい。空間を均一なサイズの標準ビューボリュームに分割して、標準ビューボリューム単位で画像処理を並列化する方法もあるが、3次元オブジェクトの形状や位置関係を無視して空間を分割することになり、オブジェクトごとの性質を反映した柔軟で最適な描画戦略を立てることは難しくなる。

【0006】

このように描画処理の並列度を高めてメモリ効率と演算効率を上げながら、同時に互換性や柔軟性を実現していくことは非常に難しい課題となっている。

【0007】

本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、多様な描画戦略に柔軟に対応することができ、並列処理による効率化が可能な画像処理技術を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明のある態様は画像処理装置に関する。この装置は、入力された3次元オブジェクトのデータをグループに分類する分類部と、同一グループに属する3次元オブジェクトを包含する部分空間をそれぞれ独立した描画単位とする個別の描画処理を行い、前記描画単位ごとに独立した画像データを生成する描画処理部と、前記描画単位ごとに生成された前記画像データを統合して最終的に表示すべき画像データを生成する統合部とを含む。

【0009】

ワールド座標系で定義された3次元オブジェクトは、ビューボリュームによりクリッピングされ、平行投影や透視投影などの投影法により2次元の投影面に投影されて表示される。投影面に投影する3次元オブジェクトの数を制限するために、適当な有限領域にビューボリュームを限定することがある。平行投影におけるビューボリュームを投影方向の奥行きによって制限すると、ビューボリュームは平行六面体となる。一方、透視投影におけるビューボリュームを視点位置から

の方向、角度、および奥行きによって制限すると、ビューボリュームは四角錐台となる。前記描画処理部は、このように透視投影で規定される四角錐台または平行投影で規定される平行六面体を前記部分空間として利用してもよい。

【 0 0 1 0 】

複数の 3 次元オブジェクトをグループ分けし、同一グループに属する 3 次元オブジェクトを包含する部分空間に 3 次元空間を分割した場合、部分空間は重なりをもつことがあるが、このような重なりは許容される。均一なサイズの部分空間に分割すると、3 次元オブジェクトを部分空間の境界で分解することになり、境界付近の描画が困難になる。そこで、重なりを許容して、同一グループに属するオブジェクトを包含する不均一なサイズの部分空間に分割し、分割空間ごとに独立した描画戦略を採用することを可能とする。たとえば、分割空間ごとに異なる解像度を選択して、デフォーカス処理を行うといったマルチ解像度描画が可能である。また分割空間ごとに描画処理を独立に行うことができるため、分散描画処理も容易となる。

【 0 0 1 1 】

3 次元オブジェクトのグループ分けは、オブジェクトの属性にもとづいてなされてもよく、そのオブジェクトを描画する際の LOD (Level of Detail ; 詳細度) に関する情報にもとづいてなされてもよい。LOD とは、視距離に応じてオブジェクトをどれくらい詳細に描画するか、そのレベルを与える情報である。オブジェクトの属性や LOD 情報はオブジェクトの設計段階であらかじめ設定されているてもよいが、オブジェクトの描画段階においてユーザがマニュアルで設定してもよく、描画システムによって自動的に設定してもよい。

【 0 0 1 2 】

前記描画処理部は、複数のレンダリング部を含み、各描画単位の描画処理の複雑度にもとづいて描画処理を前記複数のレンダリング部に分散させてもよい。描画処理の複雑度とは、対象オブジェクトに適用される各種レンダリングアルゴリズムの計算量の多少、そのレンダリングアルゴリズムを実行する上で CPU やメモリなどの計算資源にかかる処理負荷の大小などを含む、広い意味での描画処理の難易性を示すものである。この複数のレンダリング部は、バス結合され、それ

ぞれが専用に利用できるメモリ領域をもち、並列に画像データを生成することのできる並列描画エンジンとして1つのチップ上に実装されてもよい。また、複数のレンダリング部は、当該装置の外部にあって、ネットワークで当該装置に結合している分散処理ユニットの集合体であってもよく、その集合体により各描画単位の描画処理が分散して行われてもよい。

【0013】

この複数のレンダリング部はそれぞれの計算能力やメモリ容量などの処理性能が異なるものであってもよく、各描画単位の描画処理の複雑度に応じた処理性能をもつレンダリング部にその描画処理を行わせてもよい。たとえば、簡単な幾何学処理用のプロセッサと複雑なレンダリング処理用のプロセッサを設けたり、搭載されるメモリの容量を異ならせたりして、レンダリング部の処理性能に違いをもたせ、各描画単位の描画処理の複雑度に応じて、適切なプロセッサやメモリを使い分けてもよい。

【0014】

本発明の別の態様は、グラフィック処理ブロックと、グラフィック処理ブロックを制御する中央制御ブロックとを単一の素子内に一体化した画像処理装置である。前記グラフィック処理ブロックは、入力された3次元オブジェクトのデータをグループに分類する分類部と、同一グループに属する3次元オブジェクトを包含する部分空間をそれぞれ独立した描画単位とする個別の描画処理を行い、前記描画単位ごとに独立した画像データを生成する描画処理部と、前記描画単位ごとに生成された前記画像データを統合して最終的に表示すべき画像データを生成する統合部とを含み、これらが前記中央制御ブロックからの指示によってグラフィック表示処理を行う。この中央制御ブロックはCPU、メモリ、および割り込み制御やDMA転送を行う制御部を含むCPUコアである。

【0015】

本発明の別の態様は画像処理方法に関する。この方法は、重なりを許容して分割された部分空間ごとにその部分空間に含まれる3次元オブジェクトのレンダリングを独立して行い、各部分空間に含まれる3次元オブジェクトのレンダリング結果を奥行き方向の距離を評価して統合する。

【 0 0 1 6 】

本発明のさらに別の態様も画像処理方法に関する。この方法は、1または複数の3次元オブジェクトを1つのグループとして扱い、同一グループに含まれる前記3次元オブジェクトを包含する部分空間の単位で個別にレンダリングを行い、各部分空間のレンダリングの結果を統合して最終的に表示すべき画像データを生成する。

【 0 0 1 7 】

本発明のさらに別の態様はコンピュータプログラムに関する。このプログラムは、複数の3次元オブジェクトの配列データを読み込む工程と、表示エリア内に存在する3次元オブジェクトをグループ分けする工程と、同一グループに属する3次元オブジェクトを包含する部分空間を独立した描画単位として決定する工程と、前記描画単位ごとに個別のレンダリング処理を行って画像データを生成する工程と、前記画像データを統合して最終的に前記表示エリア内に表示すべき画像データを生成する工程とをコンピュータに実行させる。

【 0 0 1 8 】

なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、コンピュータプログラム、記録媒体などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

【 0 0 1 9 】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態を説明するにあたり、まず基礎的な概念を説明する。3次元オブジェクトは3次元ワールド座標で表現されているが、これを画面に描画するためにはワールド座標系の中にビューボリュームを指定し、このビューボリュームによってオブジェクトをクリッピングし、表示画面に投影する必要がある。3次元オブジェクトを2次元上に表示するための投影法の1つに透視投影がある。透視投影によるビューボリュームは一般に視点を頂点とし、視点からの方向と角度によって規定される半無限ピラミッドとなる。本発明では、この半無限のビューボリュームを視点からの方向、角度、および奥行きを制限することによって得られる四角錐台のビューボリュームを利用して、オブジェクトの空間を部分空

間に分割する。

【 0 0 2 0 】

図 1 (a) は、 3 次元空間における四角錐台のビューボリュームの説明図であり、図 1 (b) はその上面図である。視点 O から見た場合の可視領域内で、前方クリッピング面 1 0 と後方クリッピング面 1 2 により奥行き方向の深さが規定される四角錐台のビューボリューム（以下、ブリックと呼ぶ）が設けられる。投影面 1 4 とブリックとの交わり 1 6 が表示画面内の描画エリアとなり、このエリア内にオブジェクトが投影されて描画される。以下、奥行き方向を z 軸、投影面 1 4 と平行な面を x y 平面とする。前方クリッピング面 1 0、後方クリッピング面 1 2、投影面 1 4、および背面 1 5 は、それぞれ視点 O から距離 Z 1、Z 2、Z 3、および Z 4 の位置にある。実施の形態では、このようにして規定されるブリックを独立した描画単位として個別の描画処理を行い、ブリックごとに独立した画像データを生成する。さらにブリックごとに生成された画像データを統合して最終的に表示される画像データを生成する。

【 0 0 2 1 】

図 2 (a) は、 3 次元空間をブリックにより分割する例を説明する図であり、図 2 (b) はその上面図である。第 1 クリッピング面 1 8 と第 2 クリッピング面 2 0 に挟まれた四角錐台の可視領域が 4 つの互いに重なり合わないブリックで分割されている。第 2 クリッピング面 2 0 と第 3 クリッピング面 2 2 に挟まれた四角錐台の可視領域もまた 4 つの互いに重なり合わないブリックで分割されている。第 1 クリッピング面 1 8、第 2 クリッピング面 2 0、および第 3 クリッピング面 2 2 は、それぞれ視点 O から距離 Z 1、Z 2、および Z 3 の位置にある。このように x y 方向が重なり合わない空間分割を行った場合、タイリングと同様の描画処理が可能であり、小さな高速 V R A M エリアを用いて、最終的な大きなサイズの画像を生成することができる。

【 0 0 2 2 】

図 3 (a) は、 3 次元空間をブリックにより分割する別の例を説明する図であり、図 3 (b) はその上面図である。視点 O から距離 Z 1 の位置にある前方クリッピング面 2 4 と距離 Z 3 の位置にある後方クリッピング面 2 6 により深さが制

限された4つの互いに重なり合わないブリックと、距離 Z_2 の位置にある前方クリッピング面 2_8 と距離 Z_4 の位置にある後方クリッピング面 3_0 により深さが制限されたブリックとが z 方向で互いに重なり合っている。前方のブリックは4分割されているが、後者のブリックは分割されていない。これは一般に手前にあるオブジェクトほど詳細に描画する必要があり、手前のブリックは小さい領域に分割して高い解像度で描画処理するためである。すなわちブリックごとに同サイズのメモリを使って描画処理を行えるように、一般に要求される描画詳細度が低い後方の領域については分割空間を広く取り、描画詳細度が高い前方の領域についてはより小さい空間に分割する。

【 0 0 2 3 】

図4 (a) は、さらに別のブリックによる空間分割の例を説明する図であり、図4 (b) はその上面図である。この例では、可視領域内に第1ブリック 3_2 、第2ブリック 3_4 、第3ブリック 3_6 、および第4ブリック 3_8 が設けられており、 z 方向だけでなく、 xy 方向でも重なりをもっている。第1ブリック 3_2 の前方クリッピング面、後方クリッピング面はそれぞれ距離 Z_1 、 Z_3 の位置にあり、第2ブリック 3_4 の前方クリッピング面、後方クリッピング面はそれぞれ距離 Z_2 、 Z_5 の位置にある。第3ブリック 3_6 の前方クリッピング面、後方クリッピング面はそれぞれ距離 Z_4 、 Z_7 の位置にあり、第4ブリック 3_8 の前方クリッピング面、後方クリッピング面はそれぞれ距離 Z_6 、 Z_8 の位置にある。このようにブリックへの分割に重なりがある場合は、ブリックごとの描画処理後、後に述べる Z 付マージ描画処理を行って画像データを統合して最終的な表示画像を生成することができる。

【 0 0 2 4 】

図5 (a) ~ (e) は、図4の例の空間分割における Z 付マージ描画処理の概略を説明する図である。図5 (a) は第4ブリック 3_8 における描画処理の結果、図5 (b) は第2ブリック 3_4 における描画処理の結果、図5 (c) は第1ブリック 3_2 における描画処理の結果、図5 (d) は第3ブリック 3_6 における描画処理の結果である。各分割空間における描画データは、適宜拡大または縮小した上で、奥行き値（以下、 Z 値ともいう）の大小評価にもとづいて1つの画像に

統合される。図 5 (e) は、図 5 (a) ~ (d) に示すそれぞれのブリックでの描画データを Z 付マージ描画処理により統合して得られる画像である。

【0025】

図 6 は、本発明の実施の形態に係る画像処理装置 100 の構成を示す。画像処理装置 100 は、I/Oポート 108 と、メイン CPU 110 と、メインメモリ 112 と、通信部 114 と、グラフィック処理ブロック 120 とを含み、これらの各ブロックはバス 116 により接続されている。

【0026】

I/Oポート 108 は、マウスやキーボードなどの入力装置 102、CD-ROM やハードディスクドライブなどの記憶装置 104、および画像を表示する表示装置 106 に対するデータの入出力を制御する。

【0027】

メイン CPU 110 は、画像処理装置 100 の全体を制御するものであり、一例として 128 ビットの RISC (Reduced Instruction Set Computer) - CPU である。メイン CPU 110 は、記憶装置 104 に記録されているアプリケーションプログラムを実行する。プログラムの実行により、メイン CPU 110 は、ユーザからの入力に応じてグラフィック処理ブロック 120 を制御して、画像の表示を制御する。メイン CPU 110 は、とくにグラフィック処理ブロック 120 に対してマルチパスコマンドによる並列描画制御を行う。

【0028】

メインメモリ 112 は、記憶装置 104 から読み出したオブジェクトの形状データやテクスチャデータ等の描画データ、描画処理プログラム、後述の B - b o x 配列やグループリストなどを記憶する。

【0029】

通信部 114 は、他の画像処理装置 100 とネットワークを介してデータ通信をする。このようなデータ通信は、他の画像処理装置 100 と連携して分散処理によって描画処理を実行するために行われる。

【0030】

グラフィック処理ブロック 120 は、並列描画エンジン 122、画像メモリ 1

26、およびこれらを接続するメモリインターフェイス124とを含み、ASIC (Application Specific Integrated Circuit) - DRAM (Dynamic Random Access Memory) として一体に構成されている。

【0031】

並列描画エンジン122は、メインCPU110からのマルチパスコマンドに基づいて、画像メモリ126の全体的な記憶領域を複数の領域に分割し、これらの複数の分割記憶領域を用いて、部分空間ごとの3次元オブジェクトのレンダリングを並列に実行して、それぞれの部分空間における分割画像を生成する。さらに並列描画エンジン122は、並列に描画処理された各分割画像を、いずれか一つの分割領域にZ付マージ描画処理することで、1枚の画像に統合する。レンダリングに用いる隠線、隠面消去の手法として、Zバッファ法、スキャンライン法、レイトレーシング法などが使用される。

【0032】

画像メモリ126は、複数の領域に分割されたDRAMであり、各ピクセルのRGB値および透過度 α を表すA値が格納されるフレームバッファ領域と、各ピクセルの奥行き値を表すZ値が格納されるZバッファ領域、テクスチャマッピングに用いられるテクスチャが格納されるテクスチャ領域に分けられ独立に制御される。また複数のチャンネルから独立に描画制御して、複数のブリック単位の描画処理を並列実行できる。一例として、並列描画エンジンは4MBのエリアをもつ8個のDRAMを4チャンネルで駆動してもよい。なお、描画エリアとテクスチャエリアは適宜入れ替えることができ、描画した画像をテクスチャとして利用することもできる。

【0033】

たとえば、8つの分割記憶領域のうち4つを描画領域として用い、残りの4つをテクスチャ領域として用いた場合、並列描画エンジン122は4つのテクスチャ領域のそれぞれに格納されたテクスチャデータを処理して、4つの描画領域のそれぞれにZ値が付加された分割画像を描画する。次に、並列描画エンジン122は、各分割画像を、メインCPU110からのマルチパスコマンドにしたがって、いずれかの分割記憶領域にZ付マージ描画処理することで1枚の画像に統合

する。

【 0 0 3 4 】

図 7 は、画像処理装置 1 0 0 のグラフィック処理ブロック 1 2 0 の機能構成図である。同図の機能は、主にグラフィック処理ブロック 1 2 0 の並列描画エンジン 1 2 2、メモリインターフェイス 1 2 4、および画像メモリ 1 2 6 において実現され、場合によりメイン CPU 1 1 0 やメインメモリ 1 1 2 が利用される。同図は機能に着目したブロック図を描いており、これらの機能ブロックはハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現することができる。

【 0 0 3 5 】

オブジェクト記憶部 5 2 は 3 次元オブジェクトデータを格納する。個々のオブジェクトもしくはオブジェクト群を、そのオブジェクトもしくはオブジェクト群の占有する空間領域を包含する球や直方体、多面体などのシンプルな構造体により代表させる。この構造体を B - b o x (Boundary-box) と呼ぶ。オブジェクト記憶部 5 2 はオブジェクトの 3 次元データの他に、この B - b o x の配列データを格納している。分類部 4 4 はオブジェクト記憶部 5 2 から B - b o x 配列を読み込み、複数の B - b o x をオブジェクトの属性や LOD 情報にもとづいてグループに分類し、グループリストを作成してオブジェクト記憶部 5 2 に格納する。

【 0 0 3 6 】

描画処理部 4 6 は、透視投影で規定される四角錐台を部分空間として算出して 3 次元オブジェクトの透視変換を行う座標変換部 4 2 と、四角錐台における個別の描画処理を行うレンダリング部 4 3 とを含む。座標変換部 4 2 は、オブジェクト記憶部 5 2 からグループリストを読み込み、同一グループに属する B - b o x を包含するブリックを算出し、オブジェクトに対するクリッピング処理、透視変換による座標変換などのジオメトリ処理を行う。レンダリング部 4 3 は、ブリックごとに独立した描画処理を行って画像データを生成し、画像記憶部 5 4 に格納する。画像データとして画素の色情報データと画素の奥行き値データが生成され、前者は R G B A バッファ、後者は Z バッファの形態で格納される。

【 0 0 3 7 】

統合部 4 8 は、画像記憶部 5 4 からブリックごとに生成された画像データを読み込み、画像データの各画素の奥行き値のダイナミックレンジを補正した上で、補正された奥行き値の大小比較により画像データを統合して最終的に表示すべき画像を生成する。生成された画像データは画像記憶部 5 4 に格納される。表示部 5 0 は画像記憶部 5 4 から統合された画像データを読み出し、ディスプレイに表示する。

【 0 0 3 8 】

図 8 は、描画処理部 4 6 の並列処理による構成例を説明する図である。描画処理部 4 6 は多数オペランドで構成された複数のレンダリングパイプ R P で構成される。各レンダリングパイプ R P には、オペランド 1 からオペランド 4 でそれぞれ特定される、バッファに格納された 4 つのテクスチャ T 1 から T 4 のデータが入力される。また、各レンダリングパイプ R P は、オペランド 5 で特定される R G B A バッファに対するデータ D 1 の読み書きと、オペランド 6 で特定される Z バッファに対するデータ D 2 の読み書きを行う。各レンダリングパイプ R P は、式 $D 2 = f 2 (T 1, T 2, T 3, T 4)$ により、後述のようにダイナミックレンジの補正された Z 値を出力する。さらに各レンダリングパイプ R P は、式 $D 1 = f 1 (T 1, T 2, T 3, T 4, D 1, D 2)$ により、Z 付マージ描画処理を行い、統合された画像データを出力する。

【 0 0 3 9 】

図 9 から図 1 4 を参照して、図 7 の構成のグラフィック処理ブロック 1 2 0 による分割描画処理手順と統合処理手順を説明する。

【 0 0 4 0 】

図 9 は、分割描画処理と統合処理の手順を説明するフローチャートである。3 次元オブジェクトのアニメーション処理が行われる (S 1 0)。このアニメーション処理において、運動プログラムにしたがった、視点およびオブジェクトの位置の更新や、オブジェクトの変形が行われる。

【 0 0 4 1 】

分類部 4 4 は、アニメーション処理されたオブジェクトについての B - b o x の配列をオブジェクト記憶部 5 2 から読み込み (S 1 2)、視点座標系における

各 B - b o x の位置を算出し、クリップ情報と視点からの距離から LOD 情報を決定する (S 1 4)。LOD 情報はオブジェクトをどれくらい詳細に描画するかを示すレベルであり、一般に視点からの距離によってその描画レベルが決定される。たとえば視点からの距離が遠いオブジェクトについては低い LOD に決定し、視点からの距離が近いオブジェクトについては高い LOD に決定する。

【 0 0 4 2 】

さらに分類部 4 4 は、クリップ情報により描画エリア内にあると判断された B - b o x 群のオブジェクト属性と LOD 情報を調べ、オブジェクト属性と LOD 情報が同一または類似するものをグルーピングし、グループリストを作成する (S 1 6)。

【 0 0 4 3 】

ここで、オブジェクト属性には、そのオブジェクトの運動が静的であるか、動的であるかといった運動特性を示す情報の他、背景、人物、建物などオブジェクトの種類を示す情報などが含まれる。このオブジェクト属性は、オブジェクトの設計者がオブジェクトのグループ分けを想定してあらかじめ設定したグループ識別情報であってもよい。たとえば設計者が同一グループに分類すべきオブジェクトについては同一のグループ識別情報を設定し、異なるグループに分類すべきオブジェクトについては、異なるグループ識別情報を設定しておくことができる。

【 0 0 4 4 】

図 1 0 (a) は B - b o x 配列のグループ分けの例である。B - b o x 配列の各要素の内、描画エリア内にあるものについて、グループ分けされている。たとえば B - b o x 配列の要素 a 1、a 2、および a 3 はグループ A に分類されており、要素 b 1 および b 2 はグループ B に分類されている。図 1 0 (b) は、図 1 0 (a) のグループ分けにより生成されるグループリストである。グループ A の要素 a 1 ~ a 3、グループ B の要素 b 1 および b 2、グループ C の要素 c 1 ~ c 5、グループ D の要素 d 1 および d 2 が順に並んだリストとなっている。

【 0 0 4 5 】

再び図 9 を参照し、描画処理部 4 6 は、グループリストにもとづいて同一グループに属する B - b o x 群を包含するブリックを算出し、グループリスト内の対

応するグループに関連づける（S 1 8）。

【0 0 4 6】

図 1 1（a）は、図 2 の空間分割の例を用いて、同一グループの B - b o x 群を包含するブリックを説明する図であり、図 1 1（b）はその上面図である。第 1 クリッピング面 1 8 と第 2 クリッピング面 2 0 に挟まれた領域にある 3 次元オブジェクト 6 0 を包含する B - b o x 6 2 は 1 つのグループに属し、この B - b o x 6 2 を包含する部分空間として前方クリッピング面 1 8 と後方クリッピング面 2 0 で挟まれたブリック 6 3 が算出される。同様に 2 つの B - b o x 6 4 および 6 6 は別のグループに属し、これらを包含する部分空間として第 1 クリッピング面 1 8 と第 2 クリッピング面 2 0 で挟まれたブリック 6 7 が算出される。

【0 0 4 7】

一方、第 2 クリッピング面 2 0 と第 3 クリッピング面 2 2 に挟まれた領域では、1 つの B - b o x 6 8 を包含する部分空間としてブリック 6 9 が算出され、他の 2 つの B - b o x 7 0 および 7 2 を包含する部分空間として別のブリック 7 3 が算出される。なお説明を簡単にするため、他のブリックに含まれる B - b o x は図示していない。

【0 0 4 8】

このように、視点から距離 Z 1 から Z 2 の位置にある 3 つの B - b o x 6 2、6 4 および 6 6 と、視点から距離 Z 2 から Z 3 の位置にある 3 つの B - b o x 6 8、7 0 および 7 2 は、主に LOD 情報の違いから、z 方向に重なりのない別々の部分空間に属することになる。さらにより小さい領域において分割描画処理を行うことができるように、x y 方向でも重なりのない部分空間に 4 分割される。このように 3 次元オブジェクトの占有する空間を x、y および z 方向で重なりのない部分空間に分割することができる場合、オブジェクトが Z 境界に存在しない限り、Z 付マージ描画処理と z 方向のシザリング処理を省略して各ブリックの描画処理を独立して行うことができる。もっとも、オブジェクトが大きすぎるなどの理由により、オブジェクトを分割して複数のブリックに属させる必要が生じることもあり、その場合は z 方向のシザリング処理を要する。

【0 0 4 9】

図 1 2 (a) は、図 3 の空間分割の例を用いて、同一グループの B - b o x 群を包含するブリックを説明する図であり、図 1 2 (b) はその上面図である。視点 O から距離 Z 1 の位置にある前方クリッピング面 2 4 と距離 Z 3 の位置にある後方クリッピング面 2 6 に挟まれた領域にある 2 つの B - b o x 7 4 および 7 6 は 1 つのグループに属し、これらを包含する部分空間として、前方クリッピング面 2 4 と後方クリッピング面 2 6 に挟まれたブリック 7 7 が算出される。同様に他の 2 つの B - b o x 7 8 および 8 0 は別のグループに属し、これらを包含する部分空間として、前方クリッピング面 2 4 と後方クリッピング面 2 6 に挟まれたもう 1 つのブリック 8 1 が算出される。

【 0 0 5 0 】

一方、視点 O から距離 Z 2 の位置にある前方クリッピング面 2 8 と距離 Z 4 の位置にある後方クリッピング面 3 0 に挟まれた領域には 1 つの B - b o x 8 2 があり、これを包含する部分空間として前方クリッピング面 2 8 と後方クリッピング面 3 0 に挟まれたブリック 8 3 が算出される。

【 0 0 5 1 】

この例では、2 つの B - b o x 8 0 と B - b o x 8 2 が z 方向において重なりをもち、それらが異なるグループに属するため、前方のブリック 7 7 および 8 1 と、後方のブリック 8 3 との間に z 方向の重なりが生じる。このように z 方向の重なりを許容した部分空間への分割により、オブジェクトが Z 境界に存在するような場合でも、z 方向にオブジェクトを分解することなく、そのオブジェクトをブリック単位の描画処理により表現することができる。さらに、凸オブジェクトであれば、Z 付マージ描画処理を省略することができる。また、この例では、x y 方向には重なりをもたないので、シザリング処理によりブリックごとに分割して描画処理することが可能である。

【 0 0 5 2 】

図 1 3 (a) は、図 4 の空間分割の例を用いて、同一グループの B - b o x 群を包含するブリックを説明する図であり、図 1 3 (b) はその上面図である。視点 O に最も近い位置にある B - b o x 8 4 を 1 つのグループとして、これを包含する部分空間としてブリック 3 2 が算出され、以下同様に 2 つの B - b o x 8 6

および88を1つのグループとして、これらを包含する部分空間としてブリック34が、さらに他の2つのBox90および92を1つのグループとして、これらを包含する部分空間としてブリック36が算出され、最後に視点Oから最も離れた位置にあるBox94を1つのグループとして、これを包含する部分空間としてブリック38が算出される。

【0053】

このようにして算出された4つのブリック32、34、36、および38はz方向だけでなく、xy方向においても重なりをもっている。xy方向の重なりを許容した部分空間への分割であるため、xy方向においてもオブジェクトを単位とした空間分割が可能となり、シザリング処理による負荷を軽減することができる。

【0054】

図9に戻り、描画処理部46は、各ブリックに含まれるオブジェクトの属性とLOD情報にもとづいて、各ブリックの描画エリアと描画処理を選定し、ブリック間の依存関係から並列処理への分散とスケジューリングを決定し、処理手順リストを作成する(S20)。

【0055】

図14は、処理手順リストの例であり、レンダリングパイプRP1～RP4の各々に割り振られるグループA～Gが列挙されている。描画処理部46は、ブリックごとに個別のレンダリング処理を行うことができる。ブリック単位で決定されたLODに違いがある場合、ブリックによってレンダリング処理の複雑さが異なる。またブリックに属するオブジェクトの特性や種類によって異なるレンダリングアルゴリズムを利用することもある。そこで複雑で時間のかかるレンダリング処理が必要なブリックと、単純なレンダリング処理で対処できるブリックとに分けて処理の分散を図るなど、ブリックごとの処理の複雑さに依存して処理の分散の仕方を決定することができる。また、半透明のオブジェクトが存在する場合、重ね合わせる際に順序関係が生じる。その場合、重ね合わせの順序に合わせて個別の描画処理が進むようにスケジューリングを決定する。

【0056】

描画処理部 4 6 は、処理手順リストに従い、ブリック単位の描画処理を行う（S 2 2）。描画処理部 4 6 は、ブリック単位で個別の描画戦略を選択することができる。たとえば、ブリックごとに異なる解像度を選択してマルチ解像度描画を行うことができる。デフォーカス処理を行う場合、フォーカス処理に応じた空間分割を行い、ブリックごとにデフォーカス表示に応じた情報量の解像度を選択することにより、適切なメモリ量で高速なデフォーカス処理が可能となる。

【 0 0 5 7 】

また、描画処理部 4 6 は、ブリック単位で個別の描画アルゴリズムを適用することもできる。たとえば、レンダリングに用いる隠線、隠面消去の手法として、Zバッファ法、スキャンライン法、レイトレーシング法などを適宜選択して適用することができる。また、シェーディングの手法として、フラットシェーディング法、グローシェーディング法、スムーズシェーディング法などを選択的に適用することができる。

【 0 0 5 8 】

再び図 9 を参照し、統合部 4 8 は、ブリックごとの描画結果を Z 付マージ描画処理により統合して最終的な出力画像を生成する（S 2 4）。その後、ステップ S 1 0 に戻り、次のアニメーション処理を行い、分割描画処理から統合処理までの一連のレンダリング処理を繰り返す。

【 0 0 5 9 】

分割描画による画像データを最終的な出力画像に統合する際、図 5 で既に説明したように、個々のブリックの画像データに対して、拡大、縮小などのアフィン変換処理を施す。その際、分割描画の画像データの解像度を統合後の画像データの解像度に合わせるために、各ブリックの画像データの画素値を適宜補間する必要がある、内分を用いて画素値を近似する双 1 次 (bilinear) 補間や、3 次スプライン関数などで画素の変化を近似する双 3 次 (bicubic) 補間などが用いられる。

【 0 0 6 0 】

図 1 5 (a) は、双 1 次補間による画像データの生成処理を説明する図である。最終的に表示する出力画像として点 T の位置に画素データを生成する必要がある。

るが、ブリック単位の描画データにはその位置に対応する画素データがなく、その近傍に4個の画素データP、Q、RおよびSがあるとする。その場合、4個の画素データP、Q、RおよびSの画素値を補間して、最終画像の点Tの位置の画素データを生成する。説明上、これらの画素データを、その座標位置が x y 平面に格子状に設けられ、その画素値が z 軸方向の高さである3次元空間における点として扱う。平面 $y = 0$ 上で2点P、Qを内分して点Aが得られ、平面 $y = 1$ 上で2点S、Rの高さに対応する2点を内分して点Bが得られる。次に点Tを通り、 x 軸に垂直な平面上で内分点A、Bをさらに内分して点Tの高さすなわち画素値が得られる。

【0061】

図15 (b) は、双3次補間による画像データの生成処理を説明する図である。最終的に表示する出力画像として点Tの位置に画素データを生成する際、その周囲にある16個の画素データを用いた補間により画素値を算出する。平面 $y = 0$ 上で4点P、Q、RおよびSを通る曲線を3次スプライン関数により求め、同様に、平面 $y = 1$ 、 $y = 2$ 、および $y = 3$ 上で、 x 軸方向に並ぶ4点を通る曲線をそれぞれ求める。次に点Tを通り、 x 軸に垂直な平面とこの4本の曲線との4つの交点を求める。さらに、この4つの交点を通る曲線を求め、点Tを通り y 軸に垂直な平面とこの曲線との交点の z 座標により点Tの高さすなわち画素値を得る。

【0062】

図16 (a) ~ (c) はZ付マージ描画処理を説明する図である。図16 (a) のように重なりのある4つのブリック170a、172a、174a、および176aでオブジェクトの空間が分割されたとする。図16 (b) は、図16 (a) の4つのブリック170a、172a、174a、および176aのそれぞれに対応する描画データのZ値の分布170b、172b、174b、および176bを示す。このZ値は各ブリック内で局所的に規定される深さであり、分割前の元の空間での絶対的な深さを示すものではない。各ブリックの描画データを統合するには、Z値のダイナミックレンジを元の空間における絶対的な値に補正する必要がある。

【 0 0 6 3 】

図 1 6 (c) は、各ブリックのダイナミックレンジの補正された Z 値と、それらを統合して得られる元の空間における絶対的な Z 値の分布を示す。統合後の描画データの Z 値の範囲 1 7 8 に対して、4 つのブリック 1 7 0 a、1 7 2 a、1 7 4 a、および 1 7 6 a のそれぞれに対応する補正された Z 値の範囲 1 7 0 c、1 7 2 c、1 7 4 c、および 1 7 6 c が示されており、これらの補正された Z 値の範囲に適合するように各ブリック内でローカルに規定された Z 値のダイナミックレンジが補正される。図 1 6 (b) の 4 つの描画データの Z 値の分布 1 7 0 b、1 7 2 b、1 7 4 b、および 1 7 6 b のそれぞれに対する補正された Z 値の分布 1 7 0 d、1 7 2 d、1 7 4 d、および 1 7 6 d が示されている。これらの補正された Z 値の分布 1 7 0 d、1 7 2 d、1 7 4 d、および 1 7 6 d を統合したものが、最終的な描画データの Z 値の分布 1 8 0 である。

【 0 0 6 4 】

このように Z 値のダイナミックレンジが補正された後、Z バッファ法により隠面消去されて最終的な統合画像が描画される。Z バッファ法により画素単位の描画を行う際、各画素の A 値を用いてアルファブレンディングを行い、半透明の合成画像を生成することもできる。

【 0 0 6 5 】

ブリック内でローカルに規定された深さ z は、一次変換式 $Z = (a / A) \times z + b$ により、分割前の元の空間の深さ Z に変換される。ここで定数 A はブリック内でローカルに規定される深さの最大値であり、定数 a は分割前の元の空間での当該ブリックの深さの最大値である。定数 b は視点から当該ブリックのクリップ面までの距離である。

【 0 0 6 6 】

以上説明したように、実施の形態に係る画像処理装置は、3 次元オブジェクトを属性や LOD にもとづいてグループ分けし、同一グループのオブジェクトを含むブリックに空間を分割して、ブリックごとに個別のレンダリング処理を行うことができる。空間分割により処理を並列化して描画処理を高速にすると同時に、オブジェクトの特性に合わせたレンダリング処理を適用することができる。また

ブリックの大きさがある程度の大きさに制限することで、ブリック単位の描画処理に要するVRAMの大きさを一定サイズにすることができる。また3次元オブジェクトをグループ分けすることにより、テクスチャやオブジェクトモデルのデータをグループ単位で一括管理することができ、レンダリングアルゴリズムの互換性やバージョンの管理が容易になる。

【0067】

以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。これらの実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

【0068】

そのような変形例を説明する。実施の形態では透視投影で規定される四角錐台で空間を分割したが、空間分割はこれに限らず、平行投影で規定される平行六面体で分割してもよく、本発明の分割描画処理は、特定の投影法に限定されない。

【0069】

分割空間単位のオブジェクトのレンダリング処理はデータの局所性が保証され、分割空間の相互の依存関係については、個々の分割空間の描画データをZ付マージ描画処理により統合することで対処することができる。そこで、分割空間単位の描画処理をネットワークで結合された計算ノードに分散して行い、各ノードで計算された描画データを中央の計算ノードに集めて統合し、最終的な出力画像を生成してもよい。この計算機ネットワークは、計算ノードがブロードバンドのネットワークにより、ピア・ツー・ピアで接続されたものであってもよい。またそれぞれの計算ノードがセルとして全体のネットワークシステムに貢献し、それぞれのセルのオペレーティングシステムが互いに連携することで、全体として一つの巨大なコンピュータとして動作するように構成してもよい。本発明の分割描画処理は、このような計算機ネットワークを前提とした分散処理にも適しており、これにより大規模な計算資源を必要とする画像処理が可能である。

【0070】

実施の形態では、オブジェクトのグループ分けにもとづいて算出されたブリッ

ク間に z 方向の重なりがある場合、Z 付マージ描画処理を行ったが、Z 付マージ描画処理が不要となるように、言い換えればブリック間の z 方向の重なりが生じないように、オブジェクトのグループ分けを決定してもよい。以下、図 1 7 から図 2 0 を参照してこの変形例を説明する。

【 0 0 7 1 】

図 1 7 (a) は、同一グループに属する 2 つの B - b o x 2 0 0 および 2 0 2 とそれらを包含する部分空間として算出されたブリック 2 0 4 を説明する図であり、図 1 7 (b) はその上面図である。2 つの B - b o x 2 0 0 および 2 0 2 は、たとえば 3 次元空間を高速に移動するオブジェクト（以下、高速オブジェクトという）をその中に含み、この運動特性にもとづいて同一グループに分類されたものである。上記の実施の形態では、これら 2 つの B - b o x 2 0 0 および 2 0 2 を包含する部分空間として、同図のように視点 O から距離 Z 1 の位置にある前方クリッピング面と距離 Z 2 の位置にある後方クリッピング面に挟まれたブリック 2 0 4 が算出される。

【 0 0 7 2 】

図 1 7 (a) 、 (b) のようにブリック 2 0 4 が定められ、描画処理が進められた後、図 1 8 (a) 、 (b) に示すように、別の運動特性をもつオブジェクトを含む新たな B - b o x 2 0 6 がブリック 2 0 4 の中に進入してきたとする。図 1 8 (a) はこの新しい状況下での空間分割を説明する図であり、図 1 8 (b) はその上面図である。新たな B - b o x 2 0 6 は、たとえば 3 次元空間を低速に移動するオブジェクト（以下、低速オブジェクトという）をその中に含むものであり、その運動特性の違いから高速オブジェクトを含む 2 つの B - b o x 2 0 0 および 2 0 2 とは別のグループに分類される。したがって上記の実施の形態では、低速オブジェクトを含む新たな B - b o x 2 0 6 を包含する部分空間として、同図のように視点 O から距離 Z 2 の位置にある前方クリッピング面と距離 Z 3 の位置にある後方クリッピング面に挟まれたブリック 2 0 8 が新たに算出され、高速オブジェクトを含む 2 つの B - b o x 2 0 0 および 2 0 2 を包含するブリック 2 0 4 と z 方向の重なりをもつようになる。

【 0 0 7 3 】

このようにブリック間でz方向の重なりがあっても、上記の実施の形態によれば分割空間ごとに描画処理を行い、Z付マージ描画処理によって統合することができる。しかし、計算性能の制約などからZ付マージ描画処理を行えないような状況や、Z付マージ描画処理を省いて描画処理を簡略化したい場合には、Z付マージ描画処理が不要となるように、B-b o x群のグループ分けを工夫し、z方向の重なりのないブリックを算出してもよい。図19は、z方向の重なりを解消することのできるブリックの算出手順を示すフローチャートである。このフローチャートは、図9の分割描画処理と統合処理の手順を示すフローチャートのステップS18の変形であり、ステップS16までと、ステップS20以降は図9と同じである。

【0074】

ステップS16において、分類部44によりB-b o x群がグループ分けされた後、描画処理部46により同一グループに属するB-b o x群を包含するブリックが算出される(S30)。描画処理部46は、算出されたブリックがz方向に重なりをもつかどうかを調べる(S32)。z方向に重なりがある場合(S32のY)、分類部44はz方向に重なりがあるブリックについてその重なりを解消するようにB-b o x群を再グループ分けする(S34)。

【0075】

図20(a)はB-b o x群の再グループ分けを説明する図であり、図20(b)はその上面図である。高速オブジェクトを含む2つのB-b o x 200および202はこれまで同一グループに分類されていたが、このままでは図18(a)、(b)で説明したようにブリック間にz方向の重なりが生じる。そこで分類部44は、この重なりを解消する目的で、2つのB-b o x 200および202を別々のグループに分類する。その結果、ステップS30に戻って、描画処理部46が同一グループに属するB-b o x群を包含するブリックを再度算出すると、図20(a)、(b)に示すように、別々のグループに属するB-b o x 200および202のそれぞれを包含する2つのブリック210および212が算出される。このため、新たに加わったB-b o x 206を包含するブリック208とはz方向の重なりがなくなる。図19に戻り、z方向のブリックの重なりが解

消された場合（S 3 2 の N）、ステップ S 2 0 に進み、それ以降の分割描画処理と統合処理がなされる。

【0 0 7 6】

このように再グループ分けにより z 方向に重なりのない空間分割がなされ、Z 付マージ描画処理を不要とすることができる。この再グループ分けの必要性の判断は、図 9 のステップ S 2 0 のブリック単位の描画処理の選定時になされてもよい。すなわち、分類部 4 4 によりブリックに分割された後に、描画処理部 4 6 がブリックごとの描画処理の複雑さを判断し、その複雑度にもとづいて分類部 4 4 に再グループ分けを指示してもよい。たとえば予想される計算コストが所定値より大きい場合に再グループ分けを指示する。

【0 0 7 7】

【発明の効果】

本発明によれば、3 次元オブジェクトの高速で柔軟な描画処理が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 図 1（a）、（b）は 3 次元空間における四角錐台のビューボリュームの説明図である。

【図 2】 図 2（a）、（b）は 3 次元空間の四角錐台による分割例を説明する図である。

【図 3】 図 3（a）、（b）は 3 次元空間の四角錐台による別の分割例を説明する図である。

【図 4】 図 4（a）、（b）は 3 次元空間の四角錐台によるさらに別の分割例を説明する図である。

【図 5】 図 5（a）～（e）は、図 4 の空間分割における描画処理の概略を説明する図である。

【図 6】 実施の形態に係る画像処理装置の構成図である。

【図 7】 図 6 の画像処理装置のグラフィック処理ブロックの機能構成図である。

【図 8】 図 7 の描画処理部の並列処理による構成例を説明する図である。

【図 9】 図 7 の構成のグラフィック処理ブロックによる分割描画処理と統

合処理の手順を説明するフローチャートである。

【図 1 0】 図 1 0 (a) は入力されたオブジェクトのグループ分けを説明する図であり、図 1 0 (b) は、グループ分けにより生成されるグループリストを説明する図である。

【図 1 1】 同一グループのオブジェクト群を包含する分割空間の例を説明する図である。

【図 1 2】 同一グループのオブジェクト群を包含する分割空間の別の例を説明する図である。

【図 1 3】 同一グループのオブジェクト群を包含する分割空間のさらに別の例を説明する図である。

【図 1 4】 分割描画処理における処理手順リストの例を説明する図である。

【図 1 5】 図 1 5 (a) は、双 1 次補間による画像データの生成処理を説明する図であり、図 1 5 (b) は、双 3 次補間による画像データの生成処理を説明する図である。

【図 1 6】 図 1 6 (a) ~ (c) は Z 付マージ描画処理を説明する図である。

【図 1 7】 同一グループのオブジェクト群を包含する分割空間の例を説明する図である。

【図 1 8】 図 1 7 の例にさらにもう一つのオブジェクトが加わった場合における同一グループのオブジェクト群を包含する分割空間の例を説明する図である。

【図 1 9】 図 9 の分割空間の算出手順の変形例を説明するフローチャートである。

【図 2 0】 図 1 8 のオブジェクト群を包含する分割空間の別の例を説明する図である。

【符号の説明】

4 2 座標変換部、 4 3 レンダリング部、 4 4 分類部、 4 6 描画処理部、 4 8 統合部、 5 0 表示部、 5 2 オブジェクト記憶部、 5



4 画像記憶部、 100 画像処理装置、 108 I/Oポート、 110
メインCPU、 112 メインメモリ、 114 通信部、 120 グラ
フィック処理ブロック、 122 並列描画エンジン、 124 メモリインタ
ーフェイス、 126 画像メモリ。

【書類名】

【図1】



図面

特2002-262170





出証特2003-3036620

【図 2】





【図3】

特2002-262170




出証特2003-3036620


【図 4】




【図 5】




(a)




(b)



(c)




(d)




(e)


【図 6】




【図 7】



【図 8】




【図 9】



【図 1 0】



c ₁	c ₂		
b ₁		c ₃	d ₁
c ₄	c ₅	a ₁	a ₂
b ₂	a ₃		d ₂

(a)





(b)



【図 11】



【図 12】



【図 13】



【図 1 4】


RP1 : グループA, D, G

RP2 : グループB


RP3 : グループC, E

RP4 : グループF

【図 15】




(a)




(b)


【図 16】



(a)





(b)





(c)


【図17】




【図18】




【図 1 9】



【図 20】



(a)



(b)

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 3次元オブジェクトのレンダリング処理を柔軟性や互換性を保ちながら、並列処理により高速化することは難しかった。

【解決手段】 オブジェクト記憶部52はオブジェクトの3次元データと、オブジェクトの占有する空間領域を包含するB-boxの配列データとを記憶する。分類部44はオブジェクト記憶部52からB-box配列を読み込み、オブジェクトの属性やLOD情報にもとづいてB-boxをグループに分類する。描画処理部46は、同一グループに属するB-boxを包含するブリックを算出し、ブリックごとに独立した描画処理を行って画像データを生成し、画像記憶部54に格納する。統合部48は、画像記憶部54に格納されたブリックごとの画像データを統合して最終的に表示すべき出力画像データを生成する。

【選択図】 図7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [395015319]

1. 変更年月日 1997年 3月31日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区赤坂7-1-1

氏 名 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント